

CENTRALES DE DESHOLLINADO



CR 8KWS – 1 C

IMPLANTACIÓN

En vehículos de marca: Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, Mercedes

DESCRIPTIVO

Motor: 8kw – 3600 R.p.m. - Diesel – Enfriamiento aire – Depósito integrado/batería 12v

Compresor: Sin

Bomba de vacío volumétrica tipo “roots”

Caudal 390 m³/h – 5000 mm/CE

Válvula de presión

Cuba: cuba de filtración giratoria con efecto cidónico de 135 litros con destapador y trampilla de vaciado

Desenrollador:

Eléctrico con embrague al desenrollado y motorizado al enrollado

Equipado de 1x10m + 1x20m de flexible Ø65mm con racor bombero + 10 metros y 5 metros de flexible Ø50mm

Armario eléctrico y telemando

Marcha/Paro – Stop urgente – Aceleración/deceleración motor

MODIFICACIÓN EN VEHICULO

Opcional perforaciones: en techo 2 escapes motor y roots – Lateral izquierdo - Lateral derecho

Fijación de la central sobre chasis

Accesorios opcionales

- Suelo antideslizante
- Rotonet rueda eléctrico
- Captador de hollín
- Cañas metálicas



Dimensiones:
Anchura: 1200mm
Altura: 1350mm
Profundidad: 1250mm

CR 20KWS – 1C

IMPLANTACIÓN

En vehículos de marca: Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, Mercedes

DESCRIPTIVO

Motor: 20kws – 2500 R.p.m. - Diesel – Enfriamiento aire – Depósito integrado/batería 12v

Compresor: 23 m³/h a 8 bars- Depósito AC 40 litros

Bomba de vacío volumétrica tipo “roots”

Caudal 390 m³/h – 5000 mm/CE

Vacuostato de seguridad

Cuba: cuba de filtración giratoria con efecto cidónico de 135 litros con destapador y trampilla de vaciado

Desenrollador:

Eléctrico con embrague al desenrollado y motorizado al enrollado

Equipado de 1x10m + 1x20m de flexible Ø65mm con racor bombero + 10 metros y 5 metros de flexible Ø50mm

Armario eléctrico y telemando

Marcha/Paro – A/C aire - Stop urgente – Aceleración/deceleración motor

MODIFICACIÓN EN VEHICULO

Opcional perforaciones: en techo 2 escapes motor y roots – Lateral izquierdo-Lateral derecho-Aspiración lateral enfriamiento motor

Fijación de la central sobre chasis

Accesorios opcionales

- Suelo antideslizante
- Pulverizador neumático
- Rototubo
- Rotonet rueda neumático
- Pistola soplante
- Captador de hollín
- Cañas metálicas



Dimensiones:
Anchura: 1250mm
Altura: 1300mm
Profundidad: 1700mm

CENTRALES DE DESHOLLINADO



CR 20KWS – 2C

IMPLANTACION

En vehículos de marca: Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, Mercedes
Tipo: Consultar

DESCRIPTIVO

Motor: 20kw – 2500 R.p.m - Diesel – Enfriamiento aire – Depósito 20 litros integrado/batería 12v

Compresor: 23 m³/h a 8 bars- Depósito AC 40 litros

Bomba de vacío volumétrica tipo “roots”

Caudal 450 m³/h – 5000 mm/CE

Circuito equipado de Vacuostato de seguridad

Cuba :

1 cuba giratoria a efecto ciclónico de 135 litros (trampilla)

1 cuba giratoria de filtración de 135 litros (trampilla)

Desenrollador:

Eléctrico con embrague al desenrollado y motorizado al enrollado

Equipado de 1x10m + 1x20m de flexible Ø65mm con racor bombero + 10 metros y 5 metros de flexible Ø50mm

Armario eléctrico y telemando

Marcha/Paro – A/C aire – Stop urgente – Aceleración/deceleración motor

MODIFICACIÓN EN VEHICULO

Opcional perforaciones: en techo 2 escapes motor y roots – Lateral izquierdo-Lateral derecho- Aspiración lateral enfriamiento motor

Fijación de la central sobre chasis

Accesorios opcionales

- Suelo antideslizante / Pulverizador neumático - Rototubo
- Rotonet rueda neumático / Pistola soplante
- Captador de hollín / Cañas metálicas



135
LITROS

135
LITROS



Dimensiones:

Anchura: 1350mm

Altura: 1350mm

Profundidad: 1400mm

CR 31KWS – 2C

IMPLANTACION

En vehículos de marca: Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, Mercedes
Tipo: Consultar

DESCRIPTIVO

Motor: 31kw – 2500 R.p.m - Diesel – Enfriamiento aire – Depósito 20 litros integrado/batería la del vehículo

Compresor: 23 m³/h a 8 bars- Depósito AC 40 litros

Bomba de vacío volumétrica tipo “roots”

Caudal 750 m³/h – 6000 mm/CE

Circuito equipado de Vacuostato de seguridad

Cuba :

1 cuba giratoria a efecto ciclónico de 185 litros (trampilla de vaciado)

1 cuba giratoria de filtración de 170 litros (trampilla de vaciado)

Desenrollador:

Eléctrico con embrague al desenrollado y motorizado al enrollado

Equipado de 1x10m + 1x20m de flexible Ø65mm con racor bombero + 10 metros y 5 metros de flexible Ø50mm

Armario eléctrico y telemando

Marcha/Paro – A/C aire – Stop urgente – Aceleración/deceleración motor

MODIFICACIÓN EN VEHICULO

Opcional perforaciones: en techo 2 escapes motor y roots – Lateral izquierdo-Lateral derecho- Aspiración lateral enfriamiento motor

Fijación de la central sobre chasis

Accesorios opcionales

- Suelo antideslizante
- Rotonet rueda neumático / Pistola soplante
- Captador de hollín / Cañas metálicas
- Pulverizador neumático - Rototubo



185
LITROS

170
LITROS



Dimensiones:

Anchura: 1350mm

Altura: 1350mm

Profundidad: 1400mm